

mobiler LCD Projektor

Klein. Leicht. Mobil.

Der LPF-A 211 von Fujitsu General ist der ideale Begleiter bei Präsentationen „außer Haus“. Leicht und mobil erfüllt er dennoch Ihre hohen Ansprüche an professionelle Präsentationstechnik. 2000 ANSI Lumen bei einem Gewicht von nur 3,5 kg – ein „kleines Wunder“.



Stromversorgung	100 V bis 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz	
Lampe	155 W UHE	
Display Panel	Typ:	P-Si TFT Aktivmatrix
	Größe:	0,9" Diagonal mit Mikrolinsen
	Seitenverhältnis:	4 : 3
	Pixelzahl:	1024 x 768
	Farben:	16,77 Mio.
Darstellbare Auflösungen:	SXGA, XGA, SVGA, VGA	
Ein-/Ausgänge	Computer Video:	HD-Sub 15 Pin
	Computer Audio:	3,5 mm stereo Miniklinke
	Video-Eing.:	Cinch, S-Video Buchse
	Audio-Eing.:	Cinch (2 x)
Lautsprecher	integriert (mono)	
Videonormen	PAL, PAL-60, SECAM, NTSC	
Steuereingang	RS-232C	Mini DIN, 8 Pin
Abmessungen	89 mm x 235 mm x 275 mm (H x B x T)	
Gewicht	3,5 kg	

Funktionen

- Vertikale Keystonekorrektur (Bildverzerrung)
- Digitales Zoom

Der mobile Begleiter

Der mobile Begleiter: LPF-A 211.

Dieser Projektor hat es in sich. Er ist klein – und mit gerade einmal 3,5 kg sehr leicht – aber seine inneren Werte braucht er nicht zu verstecken. Die Bildhelligkeit von 2000 ANSI Lumen sorgt für ein farbenprächtiges, detailreiches Bild – damit Ihre (Multimedia)-Präsentationen auch voll zur Geltung kommen. Anschluss findet der LPF-A 211 an fast jeden Computer, da er Auflösungen von VGA bis SXGA unterstützt. Die vertikale Keystonekorrektur macht das Bild wieder schön rechteckig, falls Sie schräg nach oben projizieren müssen.

Leise ist er auch. Bei nur 36 dB Geräuschentwicklung können sich Ihre Zuhörer ganz auf Sie konzentrieren. Alles in Allem: der neue LPF-A 211 von Fujitsu General ist ein mobiles Multitalent.

Mit Projektoren von Fujitsu General rücken Sie sich ins rechte Licht.

- **Hohe Auflösung**
zur Darstellung feinsten Details
- **Digitale Signalverarbeitung**
für Bilder in exzellenter Qualität
- **2000 ANSI Lumen Bildhelligkeit**
garantiert brillante Darstellungen und große Bilddynamik