Datenblatt

BenQ PB8250

Daten- /Videoprojektor

- 2000:1 Kontrast
- 3000 ANSI Lumen Helligkeit
- 2000/3000 Lampenstunden*
- Betriebsgeräusch < 33/35 dB(A)



Technologie	Typ :	1 x 0,7" DLP™, 12° DDR DMD™
	physikalische Auflösung :	XGA (1024 x 768)
	Lichtstärke :	3000 ANSI Lumen im Normalmodus 2400 ANSI Lumen im ECO-Modus*
	Kontrast / Ausleuchtung :	2000:1 / 85%
	Farben :	16,7 Mio.
	Bildformate :	physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
Lampe	Typ :	300 W UHP
	max. Lebensdauer der Lampe :	2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus*
	Garantie :	90 Tage (max. 500 Stunden in dieser Zeit)
Objektiv	Typ :	manueller, optischer Zoom und Focus
	Lichtstärke :	F = 2,4 - 2,6
	Zoom :	1:1,2
	Brennweite :	f = 24,0 – 29,1 mm
	Bilddiagonale / Abstand :	0,49 m - 5,74 m / 1 - 10 m
Signale	Kompabilität :	SXGA, XGA, SVGA, VGA
	Eingangssignal :	20 - 88 kHz, 20 - 100 Hz
	unterstütze Auflösungen :	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
	Video Normen :	NTSC / PAL / SECAM / EDTV / HDTV (1080i, 720p, 567p, 480p, RGBHV)
	Eingänge :	Composite Video 1 x RCA Cinch + 2 x RCA Audio S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr) über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin + 3,5 mm Klinke Stereo Audio DVI DVI-I Buchse
	Ausgänge :	RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
	Audio :	integriert, 2 x 1 Watt
	Schnittstellen :	USB Mausemulation via Fernbedienung RS232 Steuerschnittstelle
Sicherheit	Zertifizierung :	CE, TÜV-GS
Bedienung	Funktionen :	digitale vertikale Trapezkorrektur ± 16° (Keystone), automatische Signaleingangsuche, Ton- und Bildblende (Blank & Mute), digitaler Zoom, Lautstärke, Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, ECO Modus, PiP (Bild im Bild)
	Bildmenü (OSD) :	Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch und andere
	Fernbedienung :	IR - Fernbedienung mit Laserpointer und Mausemulation
Energie	Netzspannung :	100 - 240 V_{AC}, 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme :	max. 395 W im Normalmodus
Eigenschaften	Gewicht :	3,5 kg
	Größe (B x H x T) :	320 x 105 x 236 mm
	Projektionsposition :	Front- Rück, Deckenprojektion
	Betriebsgeräusch :	< 35 dB (A) im Normalmodus < 33 dB (A) im ECO-Modus
	Umgebungsbedingungen :	+ 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, AV Chinch-Kabel, S-Video Kabel, Audio Kabel, HDTV Kabel, USB Kabel, Netzkabel, Tragetasche
	optionales Zubehör :	Deckenhalterung
	Garantie und Service :	3 Jahre Reparaturservice, Leihgerät, während der Reparaturzeit, in ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt auf jeden Fall bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus der exakte Lebensdauer nicht genau ermitelt werden kann.