you can
Canon

Informazioni per la stan
per la star
per la stampa

INFORMAZIONI PER LA STAMPA
CLICCARE SULLE FOTO PER SCARICARLE





CANON LV-X6: PRATICO LEGGERO ED ECONOMICO

Canon presenta il videoproiettore LV-X6 consigliato alle scuole o alle università per proiettare materiale didattico

La proiezione XGA reale ad alta risoluzione assicura dettagli nitidi anche nelle sale meno attrezzate. LV-X6 con soli 25dBA è ritenuto il prodotto più silenzioso sul mercato. Grazie ad un sistema di controllo della luminosità protegge gli occhi più sensibili. Tecnologicamente avanzato, con una durata di vita della lampada di oltre 4000 ore, LV-X6 è il proiettore Canon più economico.

PROIEZIONE A LIVELLI IDONEI

LV-X6 ha un pannello LCD da 0,6 pollici e proiezione XGA nativa che garantisce immagini nitide; utilizzando la compressione d'immagine si ottiene una risoluzione di 1600 x 1200 pixel UXGA. LV-X6 vanta una potenza luminosa di 1500 ANSI lumen, ma garantisce un livello di luce che non affatica l'occhio di chi assiste alla proiezione o di chi si trova vicino al proiettore.
Con un rapporto di contrasto pari a 500:1, i colori delle immagini sono nitidi ed estremamente vividi, i neri profondi.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA →

you can
Canon

LV-X6 È IL COMPAGNO DI CLASSE IDEALE

In modalità silenzioso, con soli 25dBA, il rumore della ventola è impercettibile, permettendo dunque di non distrarre chi è concentrato nella visione. Con l'obiettivo zoom grandangolare da 1,6x consente di proiettare un'immagine da 100" da soli 2,9 metri.

COMODO DA USARE

Potendo contare sulla correzione automatica del trapezio verticale di ±30 gradi, si ha la garanzia che le immagini proiettate siano dritte. Qualora LV-X6 non fosse posizionato in sale idonee alla proiezione, la funzione automatica di bilanciamento rileva il colore delle pareti, assicurando immagini ottimizzate.
Compatto e leggero, pesa solo 2,9 kg, LV-X6 può essere trasportato facilmente da un luogo all'altro senza alcun problema. Con velocità di accensione di soli 9 secondi e il raffreddamento rapido, l'apparecchiatura è pronta per essere utilizzata sempre.

PRODOTTO ECONOMICO

Dotato di una lampada efficiente da 150W, il videoproiettore ha un ciclo vita di 3000 ore in modalità economica, mentre arriva a 4000 ore se utilizzato in modalità silenzioso.
LV-X6 è un prodotto che ha tutte le caratteristiche per essere l'acquisto ideale per coloro che desiderano la sicurezza della tecnologia ad un prezzo contenuto, prima e dopo l'acquisto.

LV-X6 sarà in vendita da aprile al prezzo consigliato Iva inclusa di € 1.299,00.

TUTTI I COMUNICATI STAMPA E LE FOTO IN ALTA RISOLUZIONE SONO VISIONABILI E SCARICABILI AL SITO INTERNET
www.comunicazione-immagine.it

Canon Italia S.p.A. - Canon, multinazionale da circa 24 miliardi di euro, è tra le aziende leader nel mondo per l'avanzata tecnologia. Presente in Italia dal 1957, Canon fornisce alle imprese soluzioni complete ed integrate per tutte le esigenze di gestione delle informazioni e delle immagini aziendali e al mercato consumer una serie di prodotti di input e output di altissima qualità. Canon Italia ha chiuso il 2004 con un valore delle forniture di 341 milioni di euro.
Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer e Business: www.canon.it



INFORMAZIONI PER LA STAMPA →

you can
Canon

Videoproiettore LV-X6		
Tipo	Tipo	Proiettore LCD
	Classe prodotto	Ultra Portatile
	Elemento d'immagine	Pannello LCD a trasmissione
Pannello LCD		
	Risoluzione	1024 x 768 (XGA)
	Dimensioni e numero	0,6" x 3 pannelli (rapporto dimensionale 4:3) con microlenti
	Numero pixel	786.432
	Tipo	TFT a matrice attiva
Ottica		
	Sorgente luminosa	Lampada NSH 150 W
	Lunghezza focale e luminosità	17,7-28,3mm; f/1,6-2,5
	Zoom e messa a fuoco	1,6x, manuali
	Decentramento obiettivo	8,6:1,4 - fisso
Immagine		
	Luminosità	1500 lumen
	Uniformità	85%
	Rapporto di contrasto	500:1 (da bianco a nero assoluti)
	Distanza di proiezione	1,1 – 8,8 metri (100": 2,9 – 4,6 metri)
	Dimensioni schermo	25" – 300"
	Zoom digitale	1 – 4x
	Correzione trapezio	±30° in verticale (automatica e manuale)
Segnali immagine		
	RGB analogico	UXGA (compresso), SXGA (compresso), XGA, SVGA, VGA
	RGB digitale	-
	Composito video / S-video	Sistema colore NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N
	HDTV / Video component	Sistema di scansione 1080i/720p/575p/575i/480p/480i
	Risoluzione orizzontale	540 linee TV
	Frequenza di scansione verticale	50 – 120 Hz
	Frequenza di scansione orizzontale	15 – 100 kHz
	Clock	108 MHz
	Modalità display	Standard, Presentazione, Film, Video, sRGB, Personalizzato
	Miglioramento immagine	Correzione gamma digitale
Meccanica		
	Piedini regolabili	Possono essere regolati fino ad alzare il proiettore di 10°
	Altoparlante incorporato	1 W RMS mono
Connettori		
	DVI-I	-
	Mini D-sub 15 pin	Ingresso analogico RGB / uscita RGB analogica (cavo scart opzionale)
	RCA	Ingresso composito
	Terminale S	Ingresso S-Video
	2 RCA	Ingresso audio
	Mini-DIN 8 pin	Controllo proiettore per servizio assistenza
Caratteristiche generali		
	Dimensioni (L x P x A)	310 x 109 x 265 mm
	Peso	2,9 kg
	Alimentazione	100 – 240 V, 50-60 Hz
	Consumo (normale / silenzioso)	215 / 180 W
	Rumore udibile	32 / 25 dB (normale / silenzioso)
	Temperatura ambiente	5 – 40°C
Garanzia		3 anni (90 giorni per la lampada)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi citati sono di proprietà delle rispettive società.
Tutti i nomi di società e dei prodotti citati sono marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.