



KINDERMANN KX 4000

Projecteur puissant haute performance pour présentations professionnelles

- 4000 ANSI lumens
- Zoom électronique numérique – max. 16 fois
- Correction Keystone électronique $\pm 15^\circ$
- Connexion multi-source, par ex. DVI, composant vidéo
- Fonction Picture in Picture – pour conférence vidéo



Le nouveau projecteur KX 4000 est, avec 4000 ANSI lumens, le projecteur le plus puissant de la gamme KINDERMANN. Il donne des images brillantes d'une qualité excellente et est idéal pour des projections grand-format dans des salles de conférence ou de séminaire.

Avec sa connexion multi-source pour ordinateur (analogue et numérique) et vidéo (Composite vidéo, S-Vidéo, Composant vidéo) ainsi que sa facilité d'emploi, le KX 4000 est un projecteur bon marché optimal, même pour installation fixe.

KINDERMANN KX 4000

DONNÉES TECHNIQUES

No de référence:	7295
Résolution - nombre of pixels:	XGA (1024 x 768)
Luminosité (ANSI):	4000
Système display:	3 x 1,0" PSI-TFT avec MLA
Ratio de contraste:	400:1
Résolutions supportées:	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
Fréquence: H-Sync / V-Sync:	15-107 kHz, 42-120 Hz
Objectif:	f = 33-43 mm
Zoom:	1:1,3
Taille de l'image  :	0,77-7,7 m
Distance de projection:	1-10 m
Ratio (distance:Largeur d'image):	1.6-2.1:1
Lampe de projection:	250 W
Tension:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Niveau de bruit:	37 dB / 34 dB (Mode eco)
Dimensions en mm:	365 x 115 x 285
Poids:	5.5 kg

ENTREE/SORTIE

Ordinateur (VGA):	1 x HD 15 ou par DVI-I
Vidéo:	1 x Cinch
S-vidéo:	1 x 4 Pin-Mini-Din
Composant vidéo:	3 x Cinch (Y, Cb, Cr) ou par VGA
Interface série (RS 232):	1 x
Audio (vidéo):	2 x prise 3,5 mm, 1 x Cinch
Sortie moniteur:	1 x HD 15

EQUIPEMENT

Correction Keystone (digitale):	horizontal $\pm 15^\circ$
Hauts-parleurs:	2 x 1 W
Autres:	Changement de lampe du capot supérieur, correction Keystone automatique, fonction Picture in Picture – pour conférence vidéo
Livré avec:	Câbles: VGA, AV-vidéo+Audio, S-vidéo, souris USB, Audio (prise 3.5 mm), télécommande IR avec pointeur laser
Garantie:	3 ans retour atelier