



K I N D E R M A N N

Résolution XGA

1500 ANSI lumens

Poids 3,9 kg



Le nouveau projecteur ultra-portable
informatique / vidéo

KINDERMANN omega KX 300

- 1500 ANSI lumens
- Résolution XGA; compatible SXGA
- Entrée component vidéo
- Haute qualité vidéo avec scan progressif
- 720 lignes TV

Nouveau

KINDERMANN omega KX 330 - No. 7274

Avec correction Keystone digitale

Entrée DVI

Télécommande avec pointeur laser

KINDERMANN omega KX 300

Projecteur informatique / vidéo XGA - 1500 ANSI lumens - petit prix

Le nouveau projecteur informatique / vidéo ultra-portable avec résolution XGA et 1500 ANSI lumens, seulement 3,9 kg, rend votre présentation parfaite.

Grâce à ses images brillantes, ses caractéristiques confortables et un très bon rapport qualité / prix, ce projecteur est le choix idéal pour une audience exigeante.

Image de haute qualité

Une image de haute qualité est garantie par une résolution véritable XGA, une compatibilité ordinateur de VGA à SXGA (comprimé), une technologie micro-lentille innovatrice, un contraste de 400 : 1 et une sélection des températures de couleurs. Les couleurs de bases peuvent être ajustées individuellement selon vos souhaits.

Bien entendu, le projecteur permet des projections au plafond et arrière.

Vidéo haute qualité

Le KINDERMANN omega KX 300 traite tous les signaux vidéo communs, est préparé pour l'HDTV et a une entrée vidéo component. Son scan progressif de l'image permet une image vidéo de haute qualité.

Variété des sources

Le KINDERMANN omega KX 300 peut être connecté à diverses sources :

- 1 entrée RGB (ordinateur, ordinateur portable, station de travail (RGBHV), MAC)
- 1 sortie moniteur ordinateur
- 3 entrées vidéo (DVD, magnétoscope) avec composite vidéo, S-vidéo et component vidéo

Lors de votre présentation, vous pouvez simplement basculer d'une source à une autre. La fonction set-up auto reconnaît automatiquement le signal d'entrée et donne toujours la meilleur image.



Télécommande Infra-rouge

Toutes les fonctions principales peuvent être contrôlées par la télécommande Infra-rouge. Vous pouvez simplement basculer d'une source à une autre. De plus, avec la fonction souris de la télécommande, vous pouvez également contrôler votre programme d'ordinateur.



Zoom digital

Le zoom digital permet d'élargir des détails important de l'image.



Garantie retour atelier par KINDERMANN

2 ans

Données techniques

KINDERMANN omega KX 300 - No de réf. 7270

- * Résolution LCD: 1024x768x3 pixels jusqu'à 1280 x 1024 (comprimé)
- * Technique LCD: 3 x 0,9" Psi TFT avec micro-lentilles
- * Luminosité : 1500 ANSI lumens
- * Rapport de contraste : 400 : 1
- * Répartition de la lumière : 85 %
- * Couleurs : 16,7 millions
- * Objectif : f = 1,7 ~ 2,0 ; f = 37,4 ~ 48,7 mm, Zoom / focalisation manuelle
- * Correction Keystone optique : 15°
- * Distance de projection : 1,2 - 13,2 m
- * Diagonale de l'image : 0,77 - 8,96 m ; (30 - 350°)
- * Lampe de projection : 150 W SHP ; changeable par l'utilisateur, avec compteur de durée de vie
- * Durée de vie de la lampe attendue : 2000 heures environ
- * Tension 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- * Consommation : 200 W
- * Restitution de l'image: XGA, VGA, SVGA ; SXGA en mode comprimé ou en mode fenêtre ; MAC, Station de travail (RGBHV)
- * Fréquence : verticale : 43 - 85 Hz, horizontale 15 - 91 KHz
- * Fonction auto-scan / setup
- * Restitution vidéo: Composite vidéo, S-vidéo, Component vidéo (Y, Cb, Cr)
- * Normes: PAL / SECAM / NTSC ; restitution 16 : 9
- * Résolution vidéo : 720 lignes
- * Audio : 2 haut-parleurs intégré 2W
- * Entrée / sortie : 1 x RGB (entrée) D-Sub 15, 1 x RGB (Sortie moniteur) D-Sub 15 Vidéo : 1 x Cinch (composite), 1 x 4 Broches Mini-Din (S-vidéo), 3 x Cinch (component vidéo Y, Cb, Cr)
- * Entrée Audio : Ordinateur 1x3,5 mm Klinke, Vidéo 1 x Cinch Stéréo, Sortie audio : 1 x 3,5 mm Klinke
- * Télécommande : Télécommande IR Multifonctionnelle avec contrôle souris ; Choix de source, Standby avec arrêt de ventilateur, Auto setup, Menu, Resize, Freeze, zoom digital (max 8x), son, mute, contraste, luminosité, blank.
- * Souris : 1 x 8 broches (PS2) et USB
- * Dimensions : 29,8 (l), 24,7 (L), 10,2 (h) cm
- * Poids : 3,9 kg

Livré avec :

Cache-objectif, câble d'alimentation, télécommande infra-rouge avec piles, câble de connexion ordinateur/vidéo, câble audio, câble souris, mode d'emploi.

Accessoires optionnels :

- 7271 Lampe de recharge 150 W SHP
- 5582 Coffre rigide de transport
- 5885 Montage plafond universel K-Vario C (directement au plafond)
- 5886 Montage plafond universel K-Vario C 50 avec ajustement de hauteur de 20-50 cm

Autres sets de montage plafond sur demande !
Table dimensionnelle d'images

KINDERMANN omega KX 300

Zoom standard:	f = 37,4 - 48,7 mm
Ratio de projection :	1,51 - 1,95
Distance de projection (m) :	1,2 - 13,2
Diagonale (m) :	0,77 - 8,96
Distance = Largeur x Ratio de projection	
Largeur = Distance : Ratio de projection	