NEC LT156

Wiedergabetechnik:	3 x 2,3 cm p-Si MLA* LCD Panel
Lampe:	130 W DC von USHIO (100 W ECO-Mode)
Lebensdauer:	1000 Std. (2000 Std. ECO-Mode)
Objektiv:	F = 2.0-2.3, f = 36,5-42 mm
Minimale Diagonale:	63 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	1,2-14 m
Projektionsfaktor:	1,97–2,27:1
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	1200 (1000 ECO–Mode)
Kontrastumfang:	400:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Zeilenfrequenz:	Horizontal: 15–100 kHz, vertikal: 50–117 Hz
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 85 Hz
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV 1080i), 1280 x 720 (HDTV 720p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p)
Signal-Eingänge:	1 x DVI-I 29-polig, RGB über Adapter, 1 x Video: Cinch, 1 x S-Video: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse), 1 x RGB/VIDEO/S-VIDEO AUDIO: Stereo Cinch, 1 x PC Control (RS-232): DIN 8-polig, 1 x USB: A-Type, PC Karte: Compact Flash
Fernsehnormen:	PAL/NTSC/SECAM/NTSC 4.43 (PAL-N/PAL-M nicht verfügbar)
Audio-Funktionen:	1 Watt mit integriertem Mono-Lautsprecher
Zoomeinstellung:	Manuell
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Digital Zoom bis 400%, PCMCIA-Slot für Präsentationen ohne PC, programmierbares Pulldown-Menü, Keystone-Korrektur ±30° mit Advanced AccuBlend™ Technologie, Fernbedienung in Kreditkartengröße mit Pointer, USB-Anschluss für Maus, Kreidetafel-Funktion, Steuerung über RS-232 mit Software, Hilfe-Funktion
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose Bildausschnitts-vergrößerung, Hilfe-Funktion, Laserpointer
Abmessungen (B x H x T):	207 x 63 x 266 mm
Gewicht:	2,2 kg
Stromversorgung:	100–240 V, 50–60 Hz, 5 A
Leistungsverbrauch:	200 W max.
Betriebsgeräusch:	< 38 dB (A) (35 dB ECO-Mode)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch oder Reparatur) Lampe: 1000 Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, Tragetasche, Handbuch, Mac-Adapter, CD-ROM, RGB-Adapter
Optionales Zubehör:	Hartschalen-Transportkoffer, Ersatzlampe

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Februar 2001
* Micro Lens Array

- **Auflösung 1024 x 768 (XGA)**
- **1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie**
- **Leuchtstärke: 1200 ANSI-Lumen**
- **Leichtgewicht: 2,2 kg**
- **Sehr leise (nur 35 dB im ECO-Mode)**
- **PC-Card-Einschub für Präsentationen ohne Notebook**
- **Ausschnittsvergrößerung bis 400%**
- **Keystone-Korrektur ±30° mit Advanced AccuBlend™ Technologie**
- **16:9-Umschaltung**
- **Digitaler Anschluss DVI-I**
- **3 Jahre Garantie**



NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(DM 0,24/Minute)

Österreich/Schweiz
+49-89-9 62 74-0

Internet: www.necd.de

imagination. Solutions.
NEC