Optoma EP771

高亮度商務數位投影機

兼顧亮度與色彩表現



- 採用德州儀器 DLP 技術
- 單晶片 0.7” XGA DDR DMD
- 五段式色輪呈現更佳的畫面表現
- 內建專業級影像處理晶片，支援動態調整倍頻能力，真實還原 3:2 和 2:2 pull down，影像平順穩定無雜訊
- 上蓋快速更換燈座，吊掛時更方便更換
- 滑動式鏡頭保護蓋設計
- 快速後腳調整設計，更快完成投影機架設
- 雙立體聲輸入搭配可選擇功能
- 3 種燈泡模式設定(Bright/Normal/ECO)
- 高海拔/風扇高轉速模式
- 安全密碼設定功能
- 電源直接開機功能
- 快速 10 秒關機
- 提供專屬精美手提袋

規格	EP771
投影技術	德州儀器DLP ™ 技術 / 0.7” XGA DDR DMD 晶片
解析度	原始解析度 XGA (1024 x 768), 相容 PC 訊號 SXGA+ (1400 x 1050) 60Hz
最大光輸出	3000 ANSI 流明
最大對比率	2300：1
可顯示色彩	16.7 百萬色
投影鏡頭	F# 2.6 – 2.81 @2.4m, f = 26.01 ~ 29.84mm 1.15X 手動放大對焦
投影尺寸(對角線)	23.4 ~306 吋
投影距離	1.0 – 11 公尺
投射比 (投影距離/螢幕高度)	1.8~2.1
梯型修正	± 15°數位垂直梯形校正
顯像格式	4:3 原始格式, 支援 16:9 格式
掃瞄頻率	水平：15 & 31~90KHz ; 垂直：50 - 85 Hz
電腦相容	SXGA+, XGA, SVGA, VGA; 相容於 IBM PC, Apple Macintosh
視訊相容	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
訊號輸出入介面	一個 DVI-D (HDCP) 輸入; 一個 VGA 輸入 (YPbPr/YCbCr, VGA); 一個 mini DIN S-Video 輸入; 一個合成視訊輸入(Composite); 一個音源輸入 RCA type, 一個音源輸入 mini-jack type; 一個 VGA 輸出; 一個音源輸出包含音量控制; 一個 USB 控制介面(提供搖控滑鼠功能); 一個 RS232 遠端控制介面 DB9 type, 一個+12v 輸出供電動螢幕控制; 兩組搖控接收器(前方及後方)
均勻度	85 %
燈泡規格	230 瓦特可更換式 P-VIP 燈泡
燈泡壽命	2000 hours (高亮), 3000 hours (一般), 4000 hours (節約)
揚聲器	內建 3W 揚聲器 x1
電源供應	交流 100-240v ; 50/60 Hz
重量	3.3 kg / 7.3 lbs
噪音值	33dB(高亮) 30dB(一般) 28dB (節約)
體積 (寬 x 深 x 高)	300mm x 244mm x 100.5mm

*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知

Optoma 投影機領導品牌

奧圖碼科技股份有限公司
臺北縣 231 新店市民權路 108 號 5 樓
電話: (02) 2218 2360 傳真: (02) 2218 2313
http://www.optoma.com.tw