EX555

고화질 XGA 급 비즈니스용 프로젝터



- 텍사스인스트루먼트사 최신 DLP® 기술 0.55” XGA DC3 DMD 칩 탑재
- TI 사 10 비트 하이엔드 프로 그레시브 칩은 완벽한 비디오 스케일링과 우수한 디-인터레이스 기술 채택
- 3000 ANSI 루멘의 밝기 및 13000:1 의 고명암비
- 최신 차세대 BrilliantColor™ II 기술과 6 분할 칼라휠 탑재로 선명한 칼라 재현
- 옵토마 독자적인 True-Vivid™ 칼라 턴닝 기술
- 개별 색상 조정 (R, G, B 게인 / BIOS)
- 서로 다른 환경에 독립 Degamma 모드
- HDTV 및 와이드 스크린 노트북 신호 가능 지원
- 3D 호환성: 120Hz 재생 지원
- 다이렉트 파워 온과 자동 파워 끄기 기능 지원
- 자동 전원 끄기 타이머 및 무신호 입력과 수면 타이머 지원
- RS232 로 프로젝터 ID 제어
- 빠른 전원 끄기 설계
- 빠른 재개/에코+ 기능

사양	EX555
디스플레이 기술	TI 사 DLP® 기술/ 0.55” XGA DC3 DMD 칩
기본 해상도	기본 해상도: 1024 x 768 (XGA) 최대 UXGA (1600 x 1200) 60Hz PC 신호 지원
밝기/명암비	3000 ANSI 루멘/ 13000 :1
재생 칼라 수	10 억 7 천만 칼라 (10 비트)
렌즈	F# 2.41~2.55, f = 21.8 ~23.98 mm; 1.1x 수동 줌 / 포커스 렌즈
영상 크기	22.9 ~ 302.85 인치 (4:3)
투사 거리	1.0 미터 ~12 미터
투사 비율	1.95 ~ 2.15 :1 (투사 거리 / 넓이)
디지털 화면 보정	±20°
화면 비율	4:3 기본, 16:9 호환
동기 범위	수평: 15.3 ~ 91.1KHz, 수직: 24 ~ 85 Hz

RGB 신호 종류	UXGA, SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh compatible
호환 비디오 신호	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM,
입/출력 단자	VGA(YPbPr/ RGB) x 2 , 캄포지트 x 1 , S-Video x 1 오디오 입력(폰 잭)x 1 , 오디오 출력 (폰 잭)x 1 VGA 출력 (loop through from VGA-in 1) x 1 , RS-232 제어 인터페이스(9 Pin) x 1, USB(Type B) x 1
3D 호환	비디오 신호 : 480i , 컴퓨터 신호: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz
스피커	2W 스피커
균형도	80 %
소음	32 dB (기본 모드)
램프	190 와트 교체용 램프
램프 수명	6500Hrs (IC 모드) / 6000 Hrs (표준 모드)/ 4500 Hrs(고광도 모드)
전원 공급	Universal AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
외형 크기(넓이 x 깊이 x 높이)/ 무게	28.8 x 23.5.4 x 7.6(렌즈 포함)cm / 2.2 Kg

Optoma
Always Brilliant

Optoma Corporation
5F, No.108, Minchiuan Road
Shindian City, Taipei, Taiwan 231, R.O.C
Tel: +886 2 2218 2360 Fax: +886 2 2218 2313
http://www.korea.optoma.com
(사양은 예고없이 변경될 수 있습니다)