HW536

초경량 WXGA 급
홈엔터테인먼트용 3D 프로젝터



- 텍사스인스트루먼트사(TI) DLP® 기술 0.65" WXGA DMD 칩 탑재
- **2800** 루멘의 밝기 및 **3000:1** 의 고명암비 탑재
- 최신 TI 사 영상처리칩 탑재로 10 비트 영상처리되며, 더욱 매끄럽고 섬세한 화질 재현
- TI 사 BrilliantColor™ II 기술 내장 및 6 분할 칼라휠 탑재
- 단독적인 칼라 조절로 칼라 강화 기능 (R,G,B Gain/Bios)
- 다양한 Gamma 내장 및 옵토마 독자적인 True Vivid 영상 조절 기능 내장
- 와이드 스크린(16:10) 노트북및 HDTV 신호 지원
- 자동 전원 감지 기능으로 대기 전원 소비량 절감
- 고해발 모드 설계로 최적의 환경 호응성
- 무신호 자동 정지 타이머 및 자동 수면 타이머
- 고급 보안 설정, 비밀번호 잠금 기능, 키패드 잠금 및 외부 잠금 락으로 보안 설정
- RS232 제어와 프로젝터 ID, 랜을 통해서 동시에 여러대 프로젝터 제어 가능
- 2.3kg 의 초경량 설계로 어디서나 영화 감상
- 3D 120hz 지원(video 신호 480i 지원, PC 신호 1280x720/1024x768/800x600@120Hz 지원)
- NVIDIA 3D 기술 지원

사양	HW536
디스플레이 기술	TI 사 DLP® 기술 / 0.65" WXGA DMD 칩
해상도	기본 해상도: 1280 x720 (720P) 최고 1080P (1920 x 1080) 60Hz PC 신호 지원
밝기(고광도모드) / 명암비	2800ANSI 루멘/ 3000 :1
재생 칼라수	10 억 7 천만색 (10bit)
투사렌즈	F# 2.5~2.67, f = 21.8 ~24.00 mm; 1.1x 수동 줌/포커스
영상크기(대각선)	27.31 인치~ 359 인치 (16:10)
투사거리	1.0 ~ 12 미터
투사비율	1.55 ~ 1.7 :1(투사거리/와이드 스크린)
화면보정	수직 ±40°
화면비율	16:10, 4:3 및 16:9 호응
동기범위	수평: 15.3 ~ 91.1 KHz / 수직: 24 ~ 85 Hz
RGB 신호종류	UXGA, SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards, PC 及 Macintosh
호환비디오 신호	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) , Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM
입/출력 단자	HDMI x 1,VGA(YPbPr/ RGB/SCART) x 1, S-Video X 1, 컴포넌트 x 1, , 오디오 입력 x 1, 오디오 출력 x 1, VGA output (스크린 출력) x 1

	Mini RS-232 제어 x 1, IR 리시버(윗면, 앞면) x 2
3D 신호지원	Video 신호:480i PC 신호: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz
스피커	2W 스피커 x 1
균형도	85 %
소음	28 dB (표준모드)
램프	185W 교체용 고효율 램프
램프수명	4000 시간 (표준모드) / 3000 시간 (고광도 모드)
전원	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
외형크기(W x D x H)/ 무게	28.6 x 19.2 x 9.7cm/ 2.3 kg

Optoma Corporation
5F, No.108, Minchiuan Road
Shindian City, Taipei, Taiwan 231, R.O.C
Tel: +886 2 2218 2360 Fax: +886 2 2218 2313
http://korea.optoma.com
(Specifications subject to change without notice)