Panasonic

LCD-Projektoren

PT-LC75E
PT-LC55E

Mobil präsentieren in höchster Qualität



- XGA/SVGA-Auflösung
- 1 200 ANSI-Lumen
- Kontrast 400:1
- One-Touch Auto Setup
- Digitale Keystone-Korrektur
- Weitwinkeloptik für große Projektionen auch in kleinen Räumen

Mobil präsentieren in höchster Qualität

Ohne großen Aufwand auch unterwegs perfekt präsentieren – die Panasonic LCD-Projektoren PT-LC55E und PT-LC75E machen es so leicht wie nie. Die mikroportablen Modelle sind nicht nur bequem zu transportieren, vor allem sorgen das One-Touch Auto Setup und die digitale Keystone-Korrektur auf Knopfdruck bei jedem Einsatz für optimale Projektionen. Mit ihrer Weitwinkeloptik sind die eleganten Präsentationsprofis bestens ausgestattet für große Bilder auch in kleinen Räumen, wahlweise im 4:3- oder im 16:9-Format. Eine Leuchtstärke von 1 200 ANSI-Lumen und ein Kontrastwert von 400:1 für das SVGA-Modell PT-LC55E und das XGA-Modell PT-LC75E sichern eine brillante, scharfe Darstellung.



Startklar in 1,5 Sekunden

Nie ging es schneller: In nur 1,5 Sekunden stellt die leistungsstarke One-Touch Auto Setup-Funktion das Gerät vollautomatisch auf jede Signalquelle ein und sichert eine optimale Projektion. Besonders praktisch: Die digitale Keystone-Korrektur misst über einen Schwerkraftsensor die „Schräglage“ des Gerätes (bis 30°) und korrigiert automatisch entstehende Verzerrungen in der Projektion.

Weitwinkeloptik für große Projektionen

Das Weitwinkelzoom der beiden Projektoren verkürzt die Projektionsdistanz um 25 %, so dass schon bei einem Abstand von 2,4 Metern Bilder mit einer Diagonalen von rund 2,5 Metern erreicht werden. So können die Projektoren auch in kleineren Meetingräumen am Rande des Konferenztisches platziert werden. Mit einem optional erhältlichen Weitwinkelvorsatz lässt sich die Projektionsdistanz weiter verkürzen.

1 200 ANSI-Lumen und hoher Kontrast

Dank eines neuentwickelten optischen Systems und einer hocheffizienten 160-W-UHM™-Lampe überzeugen die Projektoren mit einer ausgezeichneten Helligkeit von 1 200 ANSI-Lumen. Das hervorragende Kontrastverhältnis von 400:1 sichert eine beeindruckende Darstellung.

Hohe Auflösung

Mit der physikalischen Auflösung von 1 024 x 768 Pixeln (XGA) bzw. 800 x 600 Pixeln (SVGA; PT-LC55E) bieten die Projektoren beste Voraussetzungen für detailreiche Projektionen. Die Auflösung bis UXGA bzw. SXGA wird dank einer von Panasonic entwickelten Komprimierungstechnologie in optimierter Form wiedergegeben.

Exzellente Farbverarbeitung

Eine digitale 10-Bit-Gamma-Korrektur sorgt für natürliche, lebendige Farben. Die Digital Cinema Reality (DCR)-Schaltung garantiert lebendige Video-Projektionen (PT-LC75E).

Multi-Window-Effekt

Jedes Bild der laufenden Präsentation, sei es eine Computer-Grafik oder ein Video, kann als Standbild eingefroren, gespeichert und parallel zur fortlaufenden Präsentation in einem Index-Fenster auf der linken Seite eingespielt werden. Beispielsweise lässt sich so ein Lageplan darstellen, während rechts Details gezeigt werden.

Geräuscharmer Betrieb

Dank eines neu entwickelten Ventilators beträgt das Arbeitsgeräusch im Lampensparmodus nur 30 dB – besonders angenehm beim Einsatz in kleinerer Runde.

Optionales Zubehör

ET-LEC75	Weitwinkel-Objektiv
ET-PKC75	Deckenhalterung
ET-RM100	Fernbedienung
ET-LAC75	Ersatzlampe

Technische Daten LCD-Projektoren PT-LC75E, PT-LC55E

	PT-LC75E	PT-LC55E
Technologie		
Panel	0,7" (Diagonale) Polysilicium LCD Panels (x 3)	
Projektionsleistung		
Pixel	788 432 x 3	480 000 x 3
Auflösung (Pixel)	1 024 x 768	800 x 600
Helligkeit (ANSI-Lumen)	1 200	
Farben	16 777 216	
Kontrastverhältnis	400:1	
Farbsystem	PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM / NTSC/M-NTSC	
Lampe (W)	160 / UHM	
Lebensdauer Lampe (h)	3 000 (im Sparmodus)	
Optik		
Lens Shift	6:1 (fest)	
Brennweite (mm)	f 21,5 – 25,8	f 22,0 – 26,2
Lichtstärke	F 1,7 – 1,9	F 2,0 – 2,3
Projektionsdaten		
H-Sync Bereich (KHz) RGB	31 – 95	31 – 70
V-Sync Bereich (Hz) RGB	56 – 87	56 – 87
Bildschirmdiagonale (cm)	83,8 – 762	
Projektorabstand (m)	0,9 – 10,8	
Projektionsformat	4:3, 16:9 (kompatibel)	
Anschlüsse		
RGB1/YPBPR in	D-Sub HD 15-Pin	
RGB2 in / RGB1 out	D-Sub HD 15-Pin	
S-Video in	Mini-DIN 4-Pin	
Video in	Cinch	
Audio in	Cinch (L/R)	
RS-232C	D-Sub 9-Pin	
Sicherheitsschloss	Kensington MicroSaver Security System	
Leistungsdaten		
Leistungsaufnahme (W)	220 / Standby: 2 (bei ausgeschaltetem Lüfter)	
Stromquelle (V)	100 – 240	
Lautsprechergröße (cm)	4 x 3	
Lautsprecherstärke (W)	2	
Gewicht / Abmessung		
Gewicht (kg)	3	
B x H x T (mm)	310 x 85,5 x 243	
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, RGB-Kabel, AV-Kabel, Tragetasche	

Panasonic

Panasonic Deutschland GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Postfach 54 04 69
22504 Hamburg
Tel: (0 40) 85 49 - 25 76
Fax: (0 40) 85 49 - 32 75
www.panasonic.de

Panasonic Austria Handelsgesellschaft mbH
Laxenburgerstraße 252
1232 Wien
Tel: (01) 6 10 80 - 5 57
Fax: (01) 6 16 04 04
www.panasonic.at

Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer rechtmäßigen Inhaber.

02/02 G Printed in Germany.
Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.