SHARP

PG-B10S



Variable Lens-Shift-System

Monitor Ausgang

16:9 Formatumschaltung

Lampenbetriebszeit im ECO mode 4000h











LCD Daten- / Video Projektor

LCD-Panel	3x 0,55"TFT p-si LCD Panel
Auflösung	SVGA 800x600 Pixel, 1440000 Pixel über RGB
Computer-Systeme	SXGA 1280x1024*, MAC 21", XGA 1024x768*, **SVGA 800x600** (* Advanced intelligent Compression System)
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15-70KHz, 43-85Hz, 12-108 MHz Pixel Clock
Lampe	132W UHP, 4000h (Low Power Mode)
Objektiv	1:1,25 Manual Zoom
Kontrastverhältnis	400:1
Lichtstrom	1200 ANSI Lumen; (1080 ANSI Lumen ECO Mode)
Video Systeme	NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; SECAM;DTV:480i;480p;540p;580i;580p;720p;1035i;1080i-50Hz;1080i-60Hz
Horizontale Auflösung	520 TV Linien
Ausgänge Video und Computer	FBAS (Chich), Y/C (4pin),RGB (TTL-sync) oder Yuv (Sub-d 15pin), Ausgang 15 pin Sub-D
Key-Stone	Großer Regelbereich
Steuerung	RS232C (DIN-D)
Audio-Monitor	1W Mono
Audio-Eingang	Audio L/R (3,5mm klinke)
Geräuschpegel	32 dBA Schalldruck (ECO Mode)
Wärmeabgabe	695 BTU/h
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Spannungs-/Stromversorgung	100 - 240V AC; 175W (Standard) 160W (low Power Mode)
Abmessungen	294,5x105,8x237 mm (BxHxT)
Gewicht	2,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
Optionales Zubehör	www.sharp.de/projektoren

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.