SONY

Vidéoprojecteur Multi Usages

VPLCS7

Le vidéoprojecteur ultra compact pour un multi usage (AV / IT)

- ✓ **Vidéoprojecteur tri-LCD format 4/3**
- ✓ **Fonction Off & Go**

“ 100% de sécurité pour la lampe ”

- ✓ **Fonction démarrage automatique**

« pour une utilisation simplifiée à l’extrême sans aucun réglage manuel"

- ✓ **1800 lumens, 35 dB, lampe de 3000 heures de durée de vie et garantie 3 ans**

“puissant, silencieux et pour longtemps !"

www.sony.fr

You make it a Sony*

Visuel non contractuel

* Avec vous, c’est un Sony

Caractéristiques techniques

VPLCS7

Image

Système de projection :	3 panneaux LCD, système de projection à 1 lentille
Panneaux LCD :	0.62 pouces p-Si TFT 1.440.000 pixels (480.000 pixels x 3)
Objectif de projection :	Lentille variable 1,2 x, F2.2 à 2.4, f18 à 21,6 mm
Zoom optique :	x 1.2
Taille de l 'écran :	**40 à 300" / 1.0 à 7.6 m**
Luminosité :	**1800 lumens ANSI**
Ratio de contraste :	**400:1**

Réception

Format de l 'écran :	**4:3** (compatible 16/9)
Système de couleurs :	PAL, SECAM, NTSC 3.38, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
Résolution :	Vidéo : 600 lignes TV, RVB : 800 x 600 points
Signaux compatibles :	RVB (fH : 15 à 92 kHz, fV : 48 à 85 Hz) Informatique fH:19-72kHz, fV: 48-92Hz Composant 15 kHz, système 50/60Hz, vidéo composite, vidéo Y/C, **HDTV / DTV**

Son

Puissance sonore : 1W mono

Fonctions

Mode Off & Go : Plus besoin d'attendre la fin du cycle de ventilation de la lampe !
Éteignez le projecteur, débranchez le câble d'alimentation, les ventilateurs continuent de tourner pour refroidir la lampe du projecteur (en moyenne 55 secondes) et garantir sa pérennité (fonctionne même en cas de coupure de courant).

Mode Auto Setup : mise en route automatique Plug & Play avec
- Ouverture automatique du cache de l'objectif
- Ajustement motorisé de l 'inclinaison du projecteur
- Correction électronique automatique du trapèze (side shot automatique vertical)
- Recherche automatique du signal d 'entrée
- Alignement automatique des pixels (garantit une parfaite netteté sur polices et tableaux en mode informatique)

Panneau de contrôle : réglage de l'inclinaison, accès au menu …
Mot de passe : pour sécuriser et personnaliser le projecteur

Connectique

1 entrée S-Video (Y/C)
1 entrée vidéo Composite
1 entrée Audio
1 entrée analogique RVB (HD D-sub 15 pin)
1 sortie analogique RVB (HD D-sub 15 pin) => retour écran

Généralités

Couleur :	**gris - argenté**
Alimentation :	100 à 240 V, 50/60 Hz
Conso. électrique :	Max. 220W, en mode attente : 4.6W
Température d'utilisat. :	0 à 35°C
Taux d'humidité :	35 à 85%
Dimensions (LxHxP) :	295 x 78 x 238 mm
Poids :	2,9 Kg
Volume sonore :	**35 dB**
Durée de vie lampe :	**3000 heures**
Nettoyage du filtre :	**500 heures**

Accessoires fournis

Télécommande RM-PJ2
Câble moniteur informatique
Sacoche de transport
Piles Lithium, Filtre à air
Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation
Garantie 3 ans

Accessoires en option

Lampe de rechange	LMPE180
Support de fixation plafond	PSSAT2S

Données logistiques

EAN13 : 49 01780 89993 7

Colisage : 1

© Sony France : 20-26 rue Morel – 92110 Clichy – S.A. au Capital de 122 231 495 € - 712 034 800 R.C.S. Nanterre

SONY