Sony VPL-CX75

projectors by sony



EAN:
4901780882618

Einführungstermin:
September 2004

Besondere Eigenschaften

- Ultraportabler LCD Video- und Daten-projektor
- Lichtleistung: 2500 ANSI-Lumen
- Physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768 Pixel)
- Darstellbare Auflösungen von VGA bis SXGA+ (1400 x 1050)

„Plug & Play“ durch Intelligent Auto-setup System mit

* motorischem Objektivverschluss
* motorischer Neigungseinstellung
* automatischer Trapezkorrektur
* automatischer Eingangssignaler-kennung
* Autofokussystem

- drahthlose Signalübertragung durch Air Shot-Funktion
- „OFF & GO“-Funktion
- Side Shot-Funktion
- Passwortschutz-Funktion
- Control Panel Key Lock
- HDTV-, DTV-fähig
- Intergrierter Audioverstärker
- Zoom- und Freeze-Funktion
- 15-sprachiges On Screen-Menü
- Gehäusefarbe:perlweiß

You make it a Sony

Technische Daten

Modellbezeichnung		**VPL-CX75**
Kategorie		Ultrakompakter Projektor
Panel		2,0 cm (0,79") XGA LCD-Panel mit Mikrolinsen, 786.432 (1024 x 768) x 3
Objektiv		1,2-fach, motorisch, F 1.6 - 1.78, f 23,5 - 28,2 mm
Lampe		165 / 135W UHP (Lampenlebensdauer 2000/3000H)
Bilddiagonale		102 cm - 762 cm (40" - 300")
Lichtleistung		2500 / 2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis		350:1
Projektionsabstand	bei 80"	2,4 - 2,7 m
	bei 100"	3,0 - 3,4 m
Farbsystem		PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
Auflösung	Video	750 Linien
	RGB	1024 x 768 Pixel
darstellbare	RGB	fH: 19 - 92kHz, fV: 48 - 92Hz (Bis SXGA+, 60Hz)
Signale	Video	15kHz RGB/Komponenten 50/60Hz, Komponenten progressiv 50/60Hz,
		DTV (480/60I,575/50I,480/60P,575/60P,540/60P,720/60P,1080/60I,1080/50I),
		FBAS (Composite Video), S-Video (Y/C)
Lautsprecher		1 x 1W, mono
Videoeingang		S-Video: 4 pol. Mini DIN-Buchse
		Video: Cinchbuchse
		Audio: 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse
Input A		Analog-RGB / Komponenten: 15 pol sub-D, HD
		Audio: 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse (A/B)
USB		Upstream Typ B
Wireless LAN Slot		1 x
Memory Stick-Slot		1 x
Sicherheitszertifikate		
		UL 1950, cUL (CSA 60950), FCC ClassB, IC Class B, DEMKO,
		(EN60950), CE (LVD,EMC),C-Tick,Dentori,VCCI Class B
Laser	Lasertyp	Class 2
	Wellenlänge	640 - 660 nm
	Ausgangsleistung	1 mW
Abmessungen (B x H x T)		298 x 69 x 243,5 mm
Gewicht		2,9 kg
Betriebsspannung		100 - 240 V~
Leistungsaufnahme	max	240W
	Standby	9W (Standard)
Wärmeabgabewert		819 BTU
Betriebstemperatur		0 bis 35° C
Rel. Luftfeuchte bei Betrieb		35 - 85%, nicht kondensierend
Lagertemperatur		-20 - 60° C
Rel. Luftfeuchte bei Lagerung		10 - 90%
OSD (Sprachen)		15
Mitgeliefertes Zubehör		Fernbedienung: RM-PJM17, Batterien Typ AA
		Presentation Tool: RM-PJP1, Batterien Typ AAA
		VGA-Kabel 15pol sub-D,HD
		USB-Kabel: Typ A auf Typ B
		Wireless LAN-Karte: IFU-WLC1
		USB Wireless LAN-Modul: IFU-WLM1
		USB-Speichermedium
		Transporttasche
		Sicherheitslabel
		Ersatzluftfilter
		Bedienungsanleitung
		Kurzreferenzkarte
		CD-ROM
		Netzkabel