PJ760

大型會議專用投影機

高亮色彩 靈活演出

ViewSonic PJ760專業型國際會議專用投影機，無論在任何場合：教室、會議廳、演講會都是最佳的簡報高手，具備多組的電腦輸出及輸入端子，更配備多重視訊輸入，支援AV端子、S-Video及色差端子，即使再多的訊號投射需求，都可以自由彈性的選擇，擁有3200流明超高亮度，1024×768真實解析度，支援超高畫質的HDTV影像，登上演講台，自在呈現清晰明豔的鮮活影像。ViewSonic PJ760，運用靈活自如的專業演講簡報最佳選擇，為您隨時隨地呈現真實影像，輕鬆隨意盡顯專業魅力！



> **超高3,200流明**
在任何清況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞的環境。

> **眞實的 XGA 1024×768 解析度，可支援 1600×1200**
最能呈現簡報效果的高解析度，輕易展現清晰簡報畫面。

> **超短投射距離，超大彈性效率**
擁有超短投射距離設計，只要 1.8公尺就能投射出60吋超大畫面，比其他投影機投射距離縮短三分之一以上，因此能大幅增加會議室的使用效率與彈性。

> **+/−30度數位梯形校正功能，擺放位置不受限制**
由於投影機擺放位置等環境因素，所造成投影畫面變形，藉由這項數位梯形修正功能，將能快速把變形畫面迅速調整回復為正常顯示比例，還原真實影像內容不變形。

> **智慧型自動調整功能，自動對應最佳訊號來源**
能自動搜尋訊號來源，並即時調整影像來源頻率、螢幕大小及焦距，不需任何手動設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面

> **兩組 RGB 電腦訊號輸入；一組 RGB 電腦訊號輸出**
可同時連接兩台電腦，在會議進行中，輕易轉換兩組畫面，適合多人輪流進行簡報。內含一組 RGB 電腦訊號輸出，可同時投影畫面及輸出訊號至外接電腦螢幕，提供您在螢幕上檢視內容。

> **內建喇叭，影音效果同步呈現**
內建7W立體聲喇叭設計，讓影音效果能夠完美呈現，簡報效果為全方位而生動。

> **O-Touch™ 自動頻率調整功能，保持最佳投影狀態**
只要輕按自動調整訊號鍵，就能立即自動調整頻率與焦距，讓投影狀態隨時保持最佳狀況。

> **數位Gamma校正，色彩自然生動**
高標準10位元數位Gamma校正功能，可針對影像進行高效能灰階補償，大幅提昇影像細緻度與灰階表現，讓色彩表現更為自然生動。

> **30dB低噪音，Whisper-Mode 省電模式功能**
可降低噪音輸出，並還可延長燈泡壽命。

> **全中文操作介面，使用方便**
擁有自動頻率掃描及鎖定功能，畫質更為清晰穩定。具有Plug-play隨插即投影功能，安裝及操作瞬間就宥完成。

> **四秒立即開機，減少等待時間**

> **支援Off To Go功能，關機免等待**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™

PJ760

亮度加倍清晰 專業效能升級





可選購項目

●RLC-031燈泡

Screen size (Diagonal)		4:3 screen							
		Projection distance				Screen height		Screen height	
		min.		max.					
inch	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
50	1.3	2.7	59	1.8	71	69	27	8	3
60	1.5	2.4	71	2.2	86	82	32	9	4
80	2	2.4	95	2.9	115	110	43	12	5
100	2.5	3	119	3.6	144	137	54	15	6
120	3	3.6	143	4.4	172	165	65	18	7
150	3.8	4.6	179	5.5	216	206	81	23	9
200	5.1	6.1	239	7.3	288	274	108	30	12
300	7.6	9.1	359	11	432	411	162	46	18

Screen size (Diagonal)		16:9 screen							
		Projection distance				Screen height		Screen height	
		min.		max.					
inch	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
50	1.3	1.6	65	2	78	64	25	-2	-1
60	1.5	2	78	2.4	94	77	30	-2	-1
80	2	2.6	104	3.2	125	103	41	-3	-1
100	2.5	3.3	130	4	156	129	51	-4	-2
120	3	4	156	4.8	188	154	61	-5	-2
150	3.8	4.9	195	6	235	193	76	-6	-2
200	5.1	6.6	261	8	314	257	101	-8	-3
300	7.6	9.9	391	12	471	386	152	-12	-5

Model No.VS11822

投影技術	類型	0.63吋 TFT主動矩陣三片式Polysilicon面板
	解析度	XGA 1024×768
	支援解析度	1600×1200 (最大值)
	鏡頭	手動聚焦，縮放功能(1:1.2×)
投影畫面	投影尺寸	30-300吋
	投影距離	0.9公尺-9公尺
	燈泡種類	220瓦UHB燈泡
	亮度	3200 流明
	對比度	500:1
	梯形修正功能	垂直: +/−30度
	長寬比例	4:3 & 16:9
音訊輸出	喇叭	7瓦×1 (立體聲)
輸入訊號	RGB類比訊號	RGB類比視訊
	Video視訊	NTSC, PAL, SECAM
	頻率	水平: 31-106 KHz；垂直: 56-120 Hz
相容性	PC	VGA至UXGA
	Mac	可達 UXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入	15-pin D-sub端子 (×2)
	RGB輸出	15-pin D-sub端子 (×1)
	複合視訊輸入	RCA端子 (×1)
	S 端子	Mini-Din 4 pin (×1)
	色差端子	RCA x3 (YCbCr/YPbPr 色差端子 1 組)
	音源輸入	3.5 mm立體聲端子 (×2) 對應 PC；RCA端子(×1) 對應視訊
	音源輸出	3.5 mm立體聲端子 (×1)
	USB	USB (僅滑鼠控制)
	控制訊號	RS232 (9pin D-sub端子)
電源	電壓	交流電100~120VAC/220~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
	消耗功率	290W (典型值)
支援語言		英文，法文，德文，西班牙文，義大利文，挪威文，荷蘭文，日文 葡萄牙文，中文，韓文，瑞典文，俄文，芬蘭文，波蘭文，土耳其
控制功能	面板	待機/啟動,音量,搜尋按鈕, RGB,Component,S-Video,Video,縮放按鈕,選單,重設,輸入,游標按鈕
	遙控器	待機/啟動,搜尋,縮放按鈕,選單,重設,輸入,視訊,RGB按鈕,空白,縱橫比,游標按鈕,離開按鈕,位置,自動調整,放大,靜止,音量,靜音,比例,上頁,下頁
	功能表	亮度,對比,GAMMA值,色溫,色彩,色調,銳利度,個人記憶值,方位掃瞄,Over Scan,垂直位置,水平位置,水平相位,水平尺寸,執行自動調整,Progressive, Video NR,色彩空間,色差輸入,影像格式,畫面鎖定,電腦訊號輸入,解析度,執行自動梯形校正,垂直梯形校正,背投影,鏡射投影,音量,喇叭,音源,語言,選單位置,黑幕,重置,Myscreen, Myscreen Lock,訊息,訊號源,自動搜尋,自動梯形校正,自動開機,自動關機,燈泡使用時間,濾清器使用時間,服務選單
操作環境	溫度	5℃ - 35℃（41℉ - 95℉）
	濕度	10% - 85%（無凝結）
外觀尺寸	實體	340mm×270mm×100mm with feet
(寬×長×高)		13.4″×10.6″×3.94″
重量	淨重	3.54公斤（7.8磅）
通過安規		UL60950-1/C-UL, FCC B, GS-mark (Germany), CB, CE, C-Tick, WEEE, RoHS.

ViewSonic
美商優派

9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ●三年全保固，新品不良一個月內更換新機服務 ●免費提供備品服務 ●一年燈泡保固 ●專車到府收送件 ●一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

20070510